## Integração via Webhook

- 1 Habilitando e Configurando PBX uTech;
  - Habilite a chamada a Webhooks de integradores (1);
  - Habilite o uso de Endpoint padrão (2);
  - Especifique a Url do Endpoint (3);
  - Selecione o método da Requisição (4).

E Monitoramento Servidores - La rafa											👤 rafael 👻
Configuração											
Geral	Rede	Avançado	Gravação	Analytics	Email	SMS	Bilhetagem	Alta Disponibilidade	Portabilidade	Integrações	
Situator	Exact	Spotter	RD Station	CRM Senior							
Google Maps											
Chave da API											
Web Hooks											
Habilitar chamadas aos webhooks de integradores											
C   Habilitado											
Habilita Endpoint padrão											
C Habilitado 2											
URL do Endpoint 3											
https://webhook.site/0e15107b-8868-471e-94dd-6cfaa0833018											
Tipo de Requisição											
POST											•
L											

Inicio da Chamada:



Final da Chamada:

```
{
    "callid":"1523900166 .193 ",
    "event_type":"finish",
    "exten":"2011",
    "number":"4832717400",
    "call_type":2,
    "url_audio":"\/storage\/16042018\/4832717400_2100_6a00000a_4016_c800000a_22122_143327.wav",
    "proto":"20180416121963"
}
```